

# Prohlášení o vlastnostech

## č. PO-206/01-2014



Výrobek:

**Hliníkové vnější (vchodové) dveře se spodním profilem – systém Reynaers CS 77 - HI**

Typové označení:

**PO-206**

Zamýšlené použití:

**Vnější (vchodové) dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.**

Výrobce:

**KALIBRA NOVA, s.r.o. , Hroznětínská 183, 362 32 Otovice  
Czech Republic, IČ: 25223798**

System posuzování a ověřování stálosti vlastností: **system 3**

Posuzování a ověřování vlastnosti:

Uvedené protokoly:

Osvědčení o ověření vlastností a klasifikaci pro označení značkou CE

Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku a o klasifikaci výrobku podle ČSN EN 14350-1+A1:2010

Vydavatel protokolů:

- SKG, Nieuwe Kanaal 9F, 6700 AJ Wageningen, Nizozemí, Notifikovaná osoba č. 0960
- IFT ROSENHEIM, Theodor-Gietl-Strasse 7-9, 83026 Rosenheim, Německo, Notifikovaná osoba č. 0757
- INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB), ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Polsko, Notifikovaná osoba č. 1488
- BELGIAN BUILDING RESEARCH INSTITUTE (BBRI), Lombardstraat 42, 1000 Brussel, Belgie, Notifikovaná osoba č. 1136
- UNIVERSITY OF GENT, Sint-Pietersnieuwstraat 41, 9000 Gent, Belgie, Notifikovaná osoba č. 1769
- MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW), Auf den Thränen 2, 59597 Erwitte, Německo, Notifikovaná osoba č. 0432
- WINTECH ENGINEERING LIMITED, Halesfield 2, Telford, Shropshire TF7 4QH, Velká Británie, Notifikovaná osoba č. 1288
- CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT (CSTB), 84, Avenue Jean Jaurès, Champs-sur-Marne F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2, Francie, Notifikovaná osoba č. 0679
- CENTRE D'EXPERTISE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CEBTP), Domaine De Saint-Paul-102, Route de Limours, 78471 Saint-Remy-Les-Chevreuse Cedex, Francie, Notifikovaná osoba č. 0074
- SOCOTEC, Les Quadrants-3, Avenue du Centre-Guyancourt, 78182 St-Quentin en Yvelines, Francie, Notifikovaná osoba č. 0744
- PEUTZ, Lindenlaan 41-Molenhoek PO BOX 66, 6585 ZH Mook, Nizozemí, Notifikovaná osoba č. 1671
- TNO DEFENCE, SECURITI AND SAFETY, Lange Kleiweg 137 Postbus 45, 2280 AA Rijswijk, Nizozemí, Notifikovaná osoba č. 1749
- BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION (BCCA), Aarlenstraat 53, 1040 Brussel, Belgie, Notifikovaná osoba č. 0749

# Prohlášení o vlastnostech

## č. PO-206/01-2014



- PRÜFINSTITUT SCHLÖSSER UND BESCHLÄGE, VELBERT (PIV), Wallstrasse 41, 42551 Velbert, Německo, Notifikovaná osoba č. 1309
- DANISH INSTITUTE OF FIRE AND SECURITY TECHNOLOGY (DBI), Jernholmen, 12, 2650 Hvidovre, Dánsko, Notifikovaná osoba č. 0845

Vlastnosti výrobku:

Tabulka 1 - Hliníkové vnější dveře jednokřídlové – otvírané dovnitř

Charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Vodotěsnost	4A (150 Pa)		EN 14351-1+A1:2010
Nebezpečné látky	neobsahuje		EN 14351-1+A1:2010
Odolnost proti zatížení větrem	C2 (800 Pa)		EN 14351-1+A1:2010
Odolnost proti nárazu	npd		EN 14351-1+A1:2010
Únosnost bezpečnostních zařízení	npd		EN 14351-1+A1:2010
Výška a šířka (minimální průchozí)	dle konkrétního výrobku		EN 14351-1+A1:2010
Akustické vlastnosti	Sklo	Dveře	EN 14351-1+A1:2010
	34 (-1;-4) dB	36 (-2;-5) dB	
	41 (-2;-4) dB	37 (-2;-4) dB	
	50 (-2;-8) dB	41 (-1;-4) dB	
Součinitel prostupu tepla rozměr zkušební vzorku 1230x2180mm	$U_g = 0,6$	$U_w = 1,3$	EN 14351-1+A1:2010
	$U_g = 1,1$	$U_w = 1,6$	
	U <sub>w</sub> počítáno individuálně		
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 0,6^{(4)}$	0,51	EN 14351-1+A1:2010
	$U_g = 1,1^{(1,2)}$	0,59	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu $\tau_v$	$U_g = 0,6^{(4)}$	0,72	EN 14351-1+A1:2010
	$U_g = 1,1^{(1,2)}$	0,80	
Průvzdušnost	2		EN 14351-1+A1:2010
Reakce na oheň	A1		EN 14351-1+A1:2010
Ovládací síly	1		EN 14351-1+A1:2010
Mechanická pevnost	4		EN 14351-1+A1:2010
Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání	6 (200 000)		EN 14351-1+A1:2010

# Prohlášení o vlastnostech

## č. PO-206/01-2014



Tabulka 2 - Hliníkové vnější dveře jednokřídlové – otvírané ven

Charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Vodotěsnost	4A (150 Pa)		EN 14351-1+A1:2010
Nebezpečné látky	neobsahuje		EN 14351-1+A1:2010
Odolnost proti zatížení větrem	C2 (800 Pa)		EN 14351-1+A1:2010
Odolnost proti nárazu	npd		EN 14351-1+A1:2010
Únosnost bezpečnostních zařízení	npd		EN 14351-1+A1:2010
Výška a šířka (minimální průchozí)	dle konkrétního výrobku		EN 14351-1+A1:2010
Akustické vlastnosti	Sklo	Dveře	EN 14351-1+A1:2010
	34 (-1;-4) dB	36 (-2;-5) dB	
	41 (-2;-4) dB	37 (-2;-4) dB	
	50 (-2;-8) dB	41 (-1;-4) dB	
Součinitel prostupu tepla rozměr zkušebního vzorku 1230x2180mm	$U_g = 0,6$	$U_w = 1,3$	EN 14351-1+A1:2010
	$U_g = 1,1$	$U_w = 1,6$	
	U <sub>w</sub> počítáno individuálně		
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 0,6^{(4)}$	0,51	EN 14351-1+A1:2010
	$U_g = 1,1^{(1,2)}$	0,59	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu $\tau_v$	$U_g = 0,6^{(4)}$	0,72	EN 14351-1+A1:2010
	$U_g = 1,1^{(1,2)}$	0,80	
Průvzdušnost	2		EN 14351-1+A1:2010
Reakce na oheň	A1		EN 14351-1+A1:2010
Ovládací síly	1		EN 14351-1+A1:2010
Mechanická pevnost	4		EN 14351-1+A1:2010
Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání	6 (200 000)		EN 14351-1+A1:2010

Tabulka 3 - Hliníkové vnější dveře dvoukřídlové – otvírané dovnitř

Charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Vodotěsnost	3A (100 Pa)	EN 14351-1+A1:2010
Nebezpečné látky	neobsahuje	EN 14351-1+A1:2010
Odolnost proti zatížení větrem	B2 (800 Pa)	EN 14351-1+A1:2010

# Prohlášení o vlastnostech

## č. PO-206/01-2014



Odolnost proti nárazu	npd		EN 14351-1+A1:2010
Únosnost bezpečnostních zařízení	npd		EN 14351-1+A1:2010
Výška a šířka (minimální průchozí)	dle konkrétního výrobku		EN 14351-1+A1:2010
Akustické vlastnosti	Sklo	Dveře	EN 14351-1+A1:2010
	34 (-1;-4) dB	35 (-3;-6) dB	
	41 (-2;-4) dB	36 (-3;-5) dB	
	50 (-2;-8) dB	40 (-1;-3) dB	
Součinitel prostupu tepla rozměr zkušebního vzorku 2000x2180mm	$U_g = 0,6$	$U_w = 1,3$	EN 14351-1+A1:2010
	$U_g = 1,1$	$U_w = 1,6$	
	U <sub>w</sub> počítáno individuálně		
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 0,6^{(4)}$	0,51	EN 14351-1+A1:2010
	$U_g = 1,1^{(1,2)}$	0,59	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu $\tau_v$	$U_g = 0,6^{(4)}$	0,72	EN 14351-1+A1:2010
	$U_g = 1,1^{(1,2)}$	0,80	
Průvzdušnost	2		EN 14351-1+A1:2010
Reakce na oheň	A1		EN 14351-1+A1:2010
Ovládací síly	1		EN 14351-1+A1:2010
Mechanická pevnost	4		EN 14351-1+A1:2010
Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání	6 (200 000)		EN 14351-1+A1:2010

Tabulka 4 - Hliníkové vnější dveře dvoukřídlové – otvírané dovnitř

Charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Vodotěsnost	4A (150Pa)	EN 14351-1+A1:2010
Nebezpečné látky	neobsahuje	EN 14351-1+A1:2010
Odolnost proti zatížení větrem	B2 (800 Pa)	EN 14351-1+A1:2010
Odolnost proti mrazu	npd	EN 14351-1+A1:2010
Únosnost bezpečnostních zařízení	npd	EN 14351-1+A1:2010
Výška a šířka (minimální průchozí)	dle konkrétního výrobku	
Akustické vlastnosti	Sklo	Dveře
	34 (-1;-4) dB	35 (-3;-6) dB
	41 (-2;-4) dB	36 (-3;-5) dB

# Prohlášení o vlastnostech

## č. PO-206/01-2014



	50 (-2;-8) dB	40 (-1;-3) dB	
Součinitel prostupu tepla rozměr zkušebního vzorku 2000x2180mm	$U_g = 0,6$	$U_w = 1,3$	EN 14351-1+A1:2010
	$U_g = 1,1$	$U_w = 1,6$	
	U <sub>w</sub> počítáno individuálně		
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 0,6^{(4)}$	0,51	EN 14351-1+A1:2010
	$U_g = 1,1^{(1,2)}$	0,59	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu $\tau_v$	$U_g = 0,6^{(4)}$	0,72	EN 14351-1+A1:2010
	$U_g = 1,1^{(1,2)}$	0,80	
Průvzdušnost	2		EN 14351-1+A1:2010
Reakce na oheň	A1		EN 14351-1+A1:2010
Ovládací síly	1		EN 14351-1+A1:2010
Mechanická pevnost	4		EN 14351-1+A1:2010
Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání	6 (200 000)		EN 14351-1+A1:2010

### Příloha č.1 - Tabulka izolačních skel

Varianta	Izolační sklo (exteriér – interiér)	Tl.
1	4-16-4 iplus Top 1.1+- Planibel Clear	24
2	4-16-4 Planibel Clear- iplus Top 1.1	24
3	4-12-4-12-4 iplus Top 1.1-Planibel Clear - iplus Top 1.1	36
4	4-16-4-16-4 iplus Top 1.1- Planibel Clear- iplus Top 1.1	44
5	4-18-4-18-4 iplus Top 1.1- Planibel Clear - iplus Top 1.1	48

# Prohlášení o vlastnostech

č. PO-206/01-2014



Vlastnosti hliníkových vnějších (vchodových) dveří, systém Reynaers CS 77 - HI jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1 - 4. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Otovicích dne: 19.09.2014

**Pavel Nový**  
**Jednatel společnosti**  
Zastoupený na základě plné moci  
Miroslavou Koubkovou



KALIBRA NOVA, s.r.o. (8)  
Hroznětínská 103, Otovice 350 01  
IČ: 25223798, DIČ: CZ25223798